

Научно-производственное предприятие

ТЕПЛОВОДОХРАН

390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В,

литера Ж, неж.пом.Н2

Тел./факс (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>



Система менеджмента
качества сертифицирована
ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001-2015)

**Модули цифровые импульсные
счетчиков воды «Пульсар»М
(без сигнала ошибки)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЮТЛИ.469445.129-05 РЭ (Ред.1)

Настоящее руководство по эксплуатации представляет собой эксплуатационный документ, объединённый с паспортом.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Модули цифровые импульсные счетчиков воды «Пульсар» М предназначены для съема и передачи сигнала со счетчиков воды типа «Пульсар» М (или аналогичных) о количестве воды, прошедшей через счетчик воды на контролирующий прибор.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1 Габаритные размеры 51,5x37x88,5 мм.
- 2 Рабочий диапазон температур от минус10 до плюс 50 °С.
- 3 Крепление корпуса в посадочное место счётчика воды.
- 4 Степень защиты корпуса IP68.
- 5 Тип выхода: открытый коллектор.
- 6 Питающее напряжение 3V, встроенная литиевая батарея.
- 7 Допустимый ток – 50 мА.
- 8 Допустимое напряжение не более 36 В.
- 9 Длительность импульса – 125 мсек.
- 10 Вес импульса – 10 л/имп.
- 11 Режим работы – непрерывный.
- 12 Срок службы – не менее 12 лет.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- модуль – согласно заказа;
- винт пластиковый – согласно заказа;
- паспорт – 1 шт. на партию.

