

Комбинированные водосчетчики «Пульсар»

Предназначены для учета больших колебаний расхода воды в течение суток.
Регистрационный номер типа в ФИФОЕИ — 93097-24.



Гарантийный срок 5 лет

IP65

Степень защиты IP65



Защита от внешнего магнитного поля



Детали счетчиков, соприкасающихся с водой, изготовлены из материалов, не снижающих качества воды и стойких к её воздействию



Герметичность счетного механизма и устойчивость к запотеванию высокая чувствительность к незначительным расходам

Интерфейсы

- Импульсный выход

Типоразмер

- Основного счетного механизма Ду50-200
- Вспомогательного счетного механизма Ду15-150



Технические данные *

Диаметр условного прохода, Ду, мм	50/15	65/20	80/20	100/20	150/40
Длина проливной части, мм, с байпасом	280	370	370	370	500
Расход воды, м3/ч					
Минимальный, Q _{min} , м3/ч	0,03	0,05	0,05	0,05	0,2
Переходный, Q _{min} , м3/ч	0,12	0,2	0,2	0,2	0,8
Номинальный, Q _{min} , м3/ч	15	25	40	60	150
Максимальный, Q _{min} , м3/ч	30	50	80	120	300
Диапазон измерений расхода от Q _{min} до Q _t , %				± 5	
Диапазон измерений расхода от Q _t до Q _{max} , %				± 2	
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа				1,6	
Температура рабочей среды, °С, холодная вода				от +5 до + 50	
Межповерочный интервал, лет				6	
Средний срок службы, лет				12	

* Приведен вариант исполнения 1. Другие варианты указаны в описании типа.

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

