



Заданные параметры

Целевой расход, м³/ч	22,2
Целевой напор, м.	99,9
Назначение системы	ВПВ, Подпитка, ХВС
Заданная статическая высота напора, м	0,1

Параметры прибора

Модель	«Пульсар» SVH 32-6
Артикул	H00081282
Тип	Вертикальный многоступенчатый
Номинальная мощность, кВт.	11
Номинальный ток, А.	21
Допустимое падение напряжения, %	10
Расход минимальный, м³/ч	0
Расход максимальный, м³/ч	40
Вес, кг.	190
Материал корпуса	Чугун
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Тип присоединения к трубопроводу	Фланцевое соединение
Диаметр патрубка на всасывающей стороне, мм.	65
Диаметр патрубка на напорной стороне, мм.	65
Класс нагревостойкости изоляции	F
Степень защиты	IP55
Максимальная частота вращения, об/мин	2900
КПД (при заданных параметрах), %	72,159546
Класс эффективности мотора	IE2
Максимальная температура перекачиваемой среды, °С	70
Максимальное рабочее давление, бар	25
Максимальный уровень шума, дБа	82
Назначение системы	ХВС, ВПВ, Подпитка
Подключение к электрической сети	380В/50Гц

