

Насосы дренажные «Пульсар»

Предназначены для откачки чистой и слабозагрязненной воды, содержащей мелкие твердые включения. Модели обеспечивают надежную работу в бытовых, коммерческих и строительных условиях и применяются для дренажа, аварийного осушения и отвода дождевых и грунтовых вод. Насосы отличаются высокой производительностью, компактностью и простотой обслуживания.



Гарантия 2 года



Программа онлайн
подбора насосов



Проверены на
гидравлическом стенде



Высокое качество
насосов



Поддерживаем складской
ассортимент насосов
и запасных частей к ним



Конфигуратор для
заказа насосов



V750



50WQ

Технические данные

	V750	50WQ
Мощность двигателя, Вт	750 (0,75 кВт)	
Напряжение питания, В	220, 380	
Максимальный расход, м ³ /ч	18	
Максимальный напор (H _{max}), м	10–12	
Диаметр выходного патрубка, мм	50 (2")	
Допустимый размер твердых частиц, мм	до 25	
Температура перекачиваемой среды, °С	до +40	
Глубина погружения, м	до 5	
Тип охлаждения	водяное	
Степень защиты двигателя	IP68	

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

