



Узел коллекторный для водоснабжения "Пульсар" на 3 отвода :
Н-Л-25-РД 25-40 НРЖ -3-15-0-0-К-0-0-М

№	Наименование	Количество
1	Кран шаровой с полусгоном; бабочка; В/Н; Ду25; Ру25	2
2	Фильтр сетчатый; Ду25; Ру16	2
3	Ниппель Ду25; Ру16	2
4	Регулятор давления под манометр; аксиальный; Ду25	2
5	Манометр аксиальный до 16 бар	2
6	Коллектор Н.40.25.3.15.100.В.0.0	2
7	Заглушка; н.р.; Ду15; Ру16	2
8	Ниппель Ду15; Ру16	6
9	Кран шаровой; бабочка; В/В; Ду15; Ру16	6
10	Установочный присоединительный комплект Ду-15	6
11	Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика 15 L-110 (пластик)	6
12	Обратный клапан с пластиковым сердечником; Ду15	6
13	Шкаф наружный ШРН - 4 (652*120*857)	1

Согласовано _____ Дата _____

Печать

* Указаны максимальные габаритные размеры.

При сборке узел могут использоваться дополнительные комплектующие, не отображенные в спецификации.
Возможное исполнение отводов: сварка / термосверление.

Уплотнение резьбовых соединений - анаэробный герметик.
Максимальная рабочая температура 105 °С.
Максимальное рабочее давления 10 бар.
Испытательное давление 16 бар.
Узлы имеют паспорт и сертификат.

				ООО НПП "ТЕПЛОДОХРАН"		
				www.pulsarm.ru		
				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Чертеж общего вида	
Разраб.	Соломин					
Пров.	Павлов					
Г.контр.						
Н.контр.					Лист	Листов 1
Утв.						

Лев. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.