


# Краны шаровые «Пульсар»



Внутренняя/внутренняя резьба



Внутренняя/наружная резьба




Под термодатчик, внутренняя/наружная резьба



Под термодатчик, внутренняя/внутренняя резьба


## Технические данные

Диаметр присоединительной резьбы, Ду, мм	15-32
Номинальное давление, МПа	1,6
Максимальное рабочее давление, МПа	4
Макс. температура, °С	+150
Материал корпуса	латунь
Управление	ручное



С полусгоном, внутренняя/наружная резьба

# Фильтры сетчатые «Пульсар»



Внутренняя/внутренняя резьба



Внутренняя/наружная резьба



С латунным сердечником, внутренняя/внутренняя резьба

## Технические данные

Диаметр присоединительной резьбы, Ду, мм	15-50
Номинальное давление, МПа	1,6
Максимальное рабочее давление, МПа	4
Максимальная температура, °С	+150
Материал корпуса	латунь

## Технические данные

Диаметр присоединительной резьбы, Ду, мм	15-20
Номинальное давление, МПа	1,0
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6
Материал корпуса	латунь

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

