

GSM-модемы «Пульсар»

Предназначены для организации канала связи GPRS (2G), 4G, NB-IoT, а также для трансляции сведений от приборов учета и телеметрии в программное обеспечение верхнего уровня.



Сделано в России



Гарантийный срок 6 лет



Работа в режиме прозрачного канала с передачей данных через стороннее ПО



Работа в системе с несколькими серверами

Интерфейсы

- USB (для настройки)
- RS-232
- RS-485
- 2G
- 4G
- NB-IoT

Могут комплектоваться внешними блоками питания и антеннами

Крепление на DIN-рейку

Крепление на стену



Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3

Технические данные

	Крепление на DIN-рейку Исполнение 1	Крепление на DIN-рейку Исполнение 2	Крепление на стену Исполнение 3
Степень защиты корпуса	IP20		IP54
Питание, В	220, либо от литиевых батарей	8...24	7...20, 220, либо от литиевых батарей
Диапазон рабочих температур, °C	от 30 до +70		
Обмен информацией с внешними устройствами	2G (протоколы TCP/IP)		2G (протоколы TCP/IP), 4G, NB-IoT
Поддерживаемые IP-адреса	статические/динамические		
Режим защиты от зависания			есть
Светодиодная индикация уровня GSM-сигнала, передаваемых данных, режима работы и процесса установления соединения			есть

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

